


| 番号 | 名称         | 仕様                         | 備考                       |
|----|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1  | 額縁         | アルミ型材 t = 1.3              | JIS H 4100               |
| 2  | 可動羽根       | アルミ型材 t = 0.6              | JIS H 4100               |
| 3  | フェイス用L金具   | 鋼板 t = 1.6                 | JIS G 3141               |
| 4  | 補強用バー      | アルミ型材 t = 4.0              | JIS H 4100               |
| 5  | 取付ビス       | M5 × 20 ISO規格              | JIS B 1111               |
| 6  | シャッター枠     | 鋼板 t = 0.6                 | JIS G 3313               |
| 7  | シャッター羽根    | 鋼板 t = 0.8                 | JIS G 3313               |
| 8  | シャッター開閉用金具 | 丸鋼 φ10                     | JIS G 3123               |
| 9  | シャッター用L金具  | 鋼板 t = 2.3                 | JIS G 3141               |
| 10 | パッキン       | スポンジパッキン                   |                          |
| 11 | 遮蔽板        | 鋼板 t = 0.8<br>アルミ板 t = 1.2 | JIS G 3313<br>JIS H 4000 |
| 12 | 六角袋ナット     | M5                         | JIS B 1183               |

| No | ダクト寸法 |   | 有効寸法 |   | L寸法 | 台数 |
|----|-------|---|------|---|-----|----|
|    | W     | H | A    | B |     |    |
| 1  |       |   |      |   |     |    |
| 2  |       |   |      |   |     |    |
| 3  |       |   |      |   |     |    |
| 4  |       |   |      |   |     |    |
| 5  |       |   |      |   |     |    |

羽根分割要領寸法 W, H > 800



仕様

|      |                                |          |
|------|--------------------------------|----------|
| 表面処理 | フェイス                           | メラミン焼付塗装 |
|      | シャッター                          | 黒色亜鉛メッキ  |
|      | 遮蔽板                            | メラミン焼付塗装 |
| 羽根方向 | フェイス                           | 垂直・水平方向  |
|      | シャッター                          | 短辺方向に平行  |
| 最大寸法 | W × H = 1.0 平方メートル             |          |
|      | 長辺寸法 = 1600                    |          |
|      | ※最大寸法を超える場合は完全分割となります。         |          |
| 最小寸法 | W = 100, H = 100               |          |
|      | ※寸法が150未満の場合は、シャッター枠の形状が異なります。 |          |

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・製作寸法により、遮蔽板の仕様が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V = 5.0 m/s 以下で御使用下さい。  
(上記風速は、平均風速ではありません。)

|    |             |   |     |            |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 品名 | VHS 遮蔽板付    | 承認  | 設計  | 作成日        |
| 型式 | 遮蔽板 固定型     | 丹野  | 佐久間 | 2013.06.24 |
| 種別 |             |  |     |            |
| 図番 | ARA - 13233 |   |     |            |

